

SWORD

XD-LAB-IMG-011

Lab11: 图像处理算法模块实 验 3: 噪声去除与图像锐化

Joseph Xu

2019-2-14

修改记录

版本号.	作者	描述	修改日期
1.0	Joseph Xu	初稿	2018-7-4
1.1	Joseph Xu	使用 MATLAB 版本更新为 R2018b	2018-12-20
1.2	Joseph Xu	文档图片微调	2019-2-14

审核记录

姓名	职务	签字	日期

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	1 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		

目录

修改记录.....	0
审核记录.....	1
1. 实验简介.....	6
1.1 概述.....	6
1.2 实验目标.....	6
1.3 实验条件.....	7
1.4 实验原理.....	7
2. PARTA：算法仿真实验流程.....	8
2.1 操作步骤.....	8
3. PARTB：算法模块硬件部署流程.....	16
2.2 操作步骤.....	16
4. 实验结果.....	36

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11：图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	2 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		

图目录

图 1-1	算法仿真流程图.....	6
图 1-2	实验连接示意图.....	7
图 2-1	启动 MATLAB	8
图 2-2	设定工作目录.....	8
图 2-3	复制实验模型和视频素材.....	9
图 2-4	打开实验模型.....	9
图 2-5	Full-Frame Behavioral Model 内部结构.....	10
图 2-6	Median Filter 模块参数设置.....	10
图 2-7	进行算法仿真.....	11
图 2-8	算法仿真结果.....	11
图 2-9	Frame to Pixels 模块参数.....	12
图 2-10	Pixel-Stream HDL Model 内部结构	13
图 2-11	Median Filter 参数设置.....	13
图 2-12	生成 HDL 代码.....	14
图 2-13	生成 HDL 代码后的信息输出.....	14
图 2-14	生成的 HDL 代码目录位置.....	15
图 3-1	Vivado 下创建新工程.....	16
图 3-2	创建新工程向导窗口.....	16
图 3-3	工程命名和保存路径.....	17
图 3-4	选择工程类型.....	17
图 3-5	选择器件型号.....	18
图 3-6	点击 Finish 完成工程创建	18
图 3-7	设置: 添加 IP 库.....	19
图 3-8	选择 IP 库的位置.....	19
图 3-9	IP 库中的 IP 列表的显示	20
图 3-10	添加设计文件.....	20
图 3-11	添加文件.....	21
图 3-12	选择已有的设计文件.....	21
图 3-13	点击 Finish 确认添加文件	22
图 3-14	从 IP 库中添加 IP	22
图 3-15	配置 DVI2RGB IP	23
图 3-16	点击 Generate 生成 DVI2RGB IP	23

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	3 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		

图 3-17	点击 OK 确认 IP 相关文件已生成.....	24
图 3-18	从 IP 库中搜索 RGB2DVI IP	24
图 3-19	配置 RGB2DVI IP	24
图 3-20	点击 Generate 生成 RGB2DVI IP	25
图 3-21	点击 OK 确认 IP 相关文件已生成.....	25
图 3-22	从 IP 库中搜索灰度化 IP	25
图 3-23	配置 Graying IP	26
图 3-24	点击 Generate 生成 Graying IP	26
图 3-25	最后添加 MATLAB 生成的文件	27
图 3-26	添加设计文件.....	27
图 3-27	添加文件.....	28
图 3-28	添加生成的全部 HDL 文件	28
图 3-29	确认添加文件的数量.....	29
图 3-30	添加全部文件后的代码视图.....	29
图 3-31	添加约束文件.....	30
图 3-32	选择正确的 XDC 文件	30
图 3-33	确认文件名和路径正确后点击 Finish 确认	31
图 3-34	生成 Bitstream	31
图 3-35	Bitstream 已生成.....	32
图 3-36	硬件连接对应位置.....	33
图 3-37	实际硬件连接.....	33
图 3-38	在 Hardware Manager 下 Open target.....	34
图 3-39	选择目标器件先下载 Bitstream.....	34
图 3-40	确认文件无误后点击 Program 下载.....	34
图 3-41	下载进度条显示.....	35
图 4-1	带椒盐噪声的原始画面.....	36
图 4-2	中值滤波和锐化之后的结果画面.....	36

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	4 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		

表 目录

表 1-1 实验条件.....7

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11：图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	5 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		

1. 实验简介

该实验通过 MATLAB 搭建一个噪声去除与图像锐化算法模型，并通过 MATLAB 的 HDL Coder 将模型自动生成为硬件模块，并在 SWORD4.0 上和视频接口集成，实现一个快速的噪声去除与图像锐化算法模块设计。

- 对于初学者，整个实验预计耗时 1.5 小时。
- 对于熟练者，整个实验预计耗时 40 分钟。

1.1 概述




图 1-1 算法仿真流程图

1.2 实验目标

本实验的目标为 SWORD4.0 能够正常地在 HDMI 显示器上输出噪声去除与图像锐化的视频图像。

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11：图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	6 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		

1.3 实验条件

表 1-1 实验条件			
类别	名称	数量	说明
硬件	SWORD4.0	1	
	HDMI 信号源	1	如笔记本 HDMI 输出/台式计算机 HDMI 输出/带 HDMI 输出的视频机顶盒
	带 HDMI 接口的显示器	1	
	HDMI 视频线	2	
软件	Vivado Design Suite	1	版本：2014.4
	MALTAB	1	版本：R2018b
	视频接口 IP 库	1	FPGA-Image-Library.zip*

*注：FPGA-Image-Library 为戴天宇开发的一个开源图像处理 IP 库，该 IP 库遵循 LGPL，详情请见：<http://fil.dtsky.moe>

1.4 实验原理

该实验的连接方式如下图所示：




图 1-2 实验连接示意图

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11：图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	7 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		

2. PARTA: 算法仿真实验流程

本节将详细描述如何在 MATLAB 的环境下完成实验。请耐心等待，仔细按照图示和文字说明进行操作。

2.1 操作步骤

1. 首先启动 MATLAB，本文选用版本为 Windows 版 R2018b。




图 2-1 启动 MATLAB

接着我们要设定工作目录，即我们常用来作为存放自己的 MATLAB 文件和图片素材的目录。本文为 D:\ImageLabs\source\lab11\matlab（如果没有自己创建一个）：




图 2-2 设定工作目录

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	8 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		

然后将噪声去除与图像锐化的模型文件和视频素材放进这个目录：




图 2-3 复制实验模型和视频素材

双击这个 slx 类型的文件，可以看到该模型文件如下图所示：




图 2-4 打开实验模型

从上图可以看出，该图像算法模型包括了一个视频输入源，其分辨率为 1280x720，帧速为 0.0fps，经过了 2 路处理，其中上面一路为基于完整帧（Full-Frame）的行为模型（即软件处理），下面一路为基于像素流（Pixel-Stream）的 HDL 模型（即硬件处理）。

下面我们先来看看 **Full-Frame Behavioral Model**，双击该模块，如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	9 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 2-5 Full-Frame Behavioral Model 内部结构

该模型为 Simulink 内置的 2 个图像滤波器都属于图像处理工具包（Image Processing Toolbox）所包含的模块（Block），双击中值滤波（Media Filter）模块查看该模块的参数设置。如下图所示，参数包括窗口（Neighborhood）大小为 3x3，填充（Padding）类型为复制。这里不做任何修改，直接关闭对话框。




图 2-6 Median Filter 模块参数设置

接着点击运行按钮，开始算法模拟运行，如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	10 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 2-7 进行算法仿真

在该模型中，已经内置了算法模拟的运行时间，即 1650*750*10，即运行 10 帧图像的处理计算。运行后，我们能看到如下结果：




图 2-8 算法仿真结果

接着我们来看看基于像素流的模型，由于该模型后面要转为硬件处理，所以图像数据的方式从完整帧转为了像素流，亦即将一幅完整的图像按照一定数量的行像素进行采样-处理。双击 **Frame to Pixels** 模块，如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11：图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	11 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 2-9 Frame to Pixels 模块参数

从该模块能很直观的看到一幅视频图像画面的各种说明，包括了：视频分辨率格式，一行包含的像素值与 1 帧包含的行数，以及前沿（Front Porch），后延（Back Porch）等时序信息。

注意：这里的设置需要和输入的视频或图像分辨率对应。

接着双击 **Pixel-Stream HDL Model**，可以看到该模型同之前的类似，是由 Simulink 内置的视觉 HDL 工具包（Vision HDL Toolbox）所包含的 2 个模块（Block）构成的，如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	12 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 2-10 Pixel-Stream HDL Model 内部结构

双击 **Median Filter** 模块查看更多细节，如下图所示：




图 2-11 Median Filter 参数设置

在参数设置上，可以看到该模块的参数设置和之前看到的 Full Frame Behavioral Model 的参数一致。

接着我们来生成 HDL 代码，鼠标右键单击 Pixel-Stream HDL Model，然后选择 HDL Code →Generate HDL for Subsystem，如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11：图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	13 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 2-12 生成 HDL 代码

之后我们就能看到 MATLAB 开始生成 Pixel-Stream HDL Model 模型的 HDL 代码，如下图所示：




图 2-13 生成 HDL 代码后的信息输出

该 HDL 代码存放于当前工作目录下的 hdl_prj 目录，如下图所示：

xingdeng	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	14 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 2-14 生成的 HDL 代码目录位置

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11：图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	15 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		

3. PARTB: 算法模块硬件部署流程

2.2 操作步骤

前面我们通过 MATLAB 生成了 1 个噪声去除与图像锐化的算法模型的 HDL 代码，现在我们将该代码部署到 SWORD4.0 上。

1. 首先启动 Vivado 2014.4，然后在主界面点击“Create New Project”，创建工程，如下图所示：



图 3-1 Vivado 下创建新工程

2. 在弹出的向导窗口点击 Next 继续，如下图所示：




图 3-2 创建新工程向导窗口

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	16 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		

3. 接着在窗口页面输入工程名, 工程路径和相关选项, 按如下信息填写 (注意: 为保证整个实验的流畅性, 请严格按照以下信息填写):

Project name: lab11

Project location: D:/ImageLabs

Create project subdirectory: 勾选

提示: 如果本地没有 ImageLabs 这个目录, 请自行创建一个

填写完成后如下图所示, 点击 Next 继续;




图 3-3 工程命名和保存路径

接着选择工程类型, 选择 RTL Project, 并勾选 Do not specify sources at this time, 点击 Next 继续, 如下图所示:




图 3-4 选择工程类型

2. 在 Default Part 页面按照如下信息选择目标器件:

Product category: General Purpose

Family: Kintex-7

Sub-Family: Kintex-7

Package: ffg676

Speed grade: -2

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	17 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		

此时在器件列表中剩下的 3 个型号中选择 xc7k325tffg676-2 这个型号，然后点击 Next 继续，如下图所示：




图 3-5 选择器件型号

在 New Project Summary 页面直接点击 Finish 完成新工程的创建，如下图所示：



图 3-6 点击 Finish 完成工程创建

接着要为新的工程添加一个 IP 库 (repo)，为此我们在 Vivado 主界面的左侧边栏点击 Project Settings，然后在弹出的设置窗口中选择 IP 项，接着点击 Add Repository，整个过程如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	18 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 3-7 设置：添加 IP 库

在对话框中找到 D:\ImageLabs 目录，首先选择 FPGA-Image-Library-Publish，然后按住 Ctrl 键，同时选择 repo，点击 Select，整个过程如下图所示：




图 3-8 选择 IP 库的位置

添加好 IP 库后，能看到 Vivado 会自动扫描库中的 IP，如果能看到如下图所示的一些 IP，则表示 IP 库添加成功，此时点击 OK 继续：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	19 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 3-9 IP 库中的 IP 列表的显示

接着在 Vivado 主界面点击 Add Sources 图标，在弹出的窗口中选择 Add or create design sources，点击 Next 继续，过程如下图所示：




图 3-10 添加设计文件

在对话框中点击 Add Files 按钮，如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	20 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 3-11 添加文件

在文件选择窗口，找到 D:\ImageLabs\source\lab11 文件夹，将如图示的 3 个文件选中，直接点回车完成添加：




图 3-12 选择已有的设计文件

然后在文件添加窗口可以看到 3 个文件被添加，然后勾选 Copy sources into project，点击 Finish 完成文件添加，过程如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11：图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	21 of 36
	作者	修改日期	公开	
Joseph Xu		2019/2/14		




图 3-13 点击 Finish 确认添加文件

回到 Vivado 主界面，可以看到刚刚添加的是一个顶层设计文件，其中包含了一些 IP 和设计模块，有一些模块前面显示的是带问号的图标，表明该模块或 IP 未添加到工程中。下面我们就来补全，点击 Vivado 主界面的 IP Catalog，然后在弹出的搜索栏中，输入 dvi2rgb，在搜索结果会显示 DVI to RGB Video Decoder，过程如下图所示：




图 3-14 从 IP 库中添加 IP

双击这个 IP，Vivado 会弹出该 IP 的配置对话框，按照如下图所示进行配置，并点击 OK 完成：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	22 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 3-15 配置 DVI2RGB IP

接着会弹出一个 IP 生成文件的窗口，点击 Generate 继续，如下图所示：




图 3-16 点击 Generate 生成 DVI2RGB IP

在随之弹出的提示窗口，点击 OK，如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	23 of 36
	作者	修改日期	公开	
Joseph Xu		2019/2/14		




图 3-17 点击 OK 确认 IP 相关文件已生成

接着按同样的方法，在 IP Catalog 的搜索栏输入 rgb2dvi，并双击搜索结果 RGB to DVI Video Encoder，进行配置，过程如下图所示：




图 3-18 从 IP 库中搜索 RGB2DVI IP

在配置窗口中，按如下图所示进行配置，点击 OK 完成：




图 3-19 配置 RGB2DVI IP

接着会弹出一个 IP 生成文件的窗口，点击 Generate 继续，如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	24 of 36
	作者	修改日期	公开	
Joseph Xu		2019/2/14		




图 3-20 点击 Generate 生成 RGB2DVI IP

在随之弹出的提示窗口，点击 OK，如下图所示：




图 3-21 点击 OK 确认 IP 相关文件已生成

在 IP Catalog 的搜索栏输入 Graying，并双击搜索结果，过程如下图所示：




图 3-22 从 IP 库中搜索灰度化 IP

在配置对话框中，按如下图示进行配置，点击 OK 完成：




图 3-23 配置 Graying IP

接着会弹出一个 IP 生成文件的窗口，点击 Generate 继续，如下图所示：




图 3-24 点击 Generate 生成 Graying IP

至此，我们已经完成了整个设计的大部分文件导入或添加，但还有一个模块是空着的：Pixel_Stream_HDL_Model，如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	26 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 3-25 最后添加 MATLAB 生成的文件

下面我们就将之前在 MATLAB 中仿真的算法模型生成的 HDL 模块代码添加进来，在 Vivado 主界面点击 Add Sources 图标，在弹出的窗口中选择 Add or create design sources，点击 Next 继续，过程如下图所示：




图 3-26 添加设计文件

在对话框中点击 Add Files 按钮，如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	27 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 3-27 添加文件

在文件选择窗口，找到 MATLAB 生成的 HDL 代码所在的文件夹，即：

D:\ImageLabs\source\lab11\matlab\
hdl_prj\hdlsrc\NoiseRemovalAndImageSharpeningHDLExample

将如图示的文件选中，直接点回车完成添加：




图 3-28 添加生成的全部 HDL 文件

在文件添加窗口，能看到添加的文件，一共有 37 个文件添加进来了，然后勾选 Copy sources into project，之后点击 Finish 完成文件的添加，过程如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	28 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 3-29 确认添加文件的数量

文件添加后，在 Vivado 主界面的 Source 窗口能看到 Pixel_Stream_HDL_Model 也被添加进来了，如下图所示：




图 3-30 添加全部文件后的代码视图

接着我们要添加约束文件，在 Vivado 主界面点击 Add Sources 图标，在弹出的窗口中选择 Add or create constraints，点击 Next 继续，过程如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	29 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 3-31 添加约束文件

在文件选择窗口，找到约束所在的文件夹，即：

D:\ImageLabs\source\lab11\

将如图示的文件选中，直接点回车完成添加：




图 3-32 选择正确的 XDC 文件

在文件添加窗口，检查添加的文件名和文件路径，无误后，勾选 Copy constraints files into project，然后点击 Finish 完成添加，过程如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	30 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 3-33 确认文件名和路径正确后点击 Finish 确认

至此，噪声去除与图像锐化算法模块的 HDL 代码已经部署完毕，在 Vivado 主界面点击 Generate Bitstream，并在随后弹出的提示对话框中点击 Yes 继续，整个过程如下图所示：




图 3-34 生成 Bitstream

大约经过 10 分钟后，Vivado 会弹出 Bitstream Generation Completed 的提示框，表示 bit 文件完成，选择 Open Hardware Manager，然后点击 OK，如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	31 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 3-35 Bitstream 已生成

接着我们需要对 SWORD4.0 硬件平台进行连接，根据下图示意依次进行如下操作：

- 1) 将电源线接上 SWORD4.0，注意此时 SWORD4.0 的开关不要打开；
- 2) 将下载器模块插到 SWORD4.0 的 CN7-JTAG 处，并将下载器的 USB 端口连到电脑；
- 3) 用一根 HDMI 线将 SWORD4.0 和 HDMI 信号源连接上；
- 4) 用一根 HDMI 线将 SWORD4.0 和 HDMI 显示器连接上；
- 5) 打开电源开关

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11：图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	32 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 3-36 硬件连接对应位置

连接好后的效果如下图所示：



图 3-37 实际硬件连接

接着在 Hardware Manager 界面下，点击 Open target，在随之弹出的菜单中选择 Auto Connect，整个过程如下图所示：

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11：图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	33 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 3-38 在 Hardware Manager 下 Open target

接着 Hardware Manager 会自动连接下载器并扫描 JTAG，一切正常的话，会显示出扫描到的目标器件：xc7k325t，鼠标右键单击目标器件，在弹出的窗口中选择 Program Device，整个过程如下图所示：




图 3-39 选择目标器件先下载 Bitstream

在弹出的对话框中，保持默认设置，直接点击 Program，如下图所示：

提示：如果 Debug probe file 这一栏有输入，可忽略之。




图 3-40 确认文件无误后点击 Program 下载

随着如下图所示进度条显示 100%，即表示目标器件烧写完毕。即可进入实验现象观察阶段。

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	34 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		




图 3-41 下载进度条显示

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11：图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	35 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		

4. 实验结果

此时我们可以将连接 HDMI 输入端口的 HDMI 线在信号源端重新插拔一次，以便让信号源设备重新检测（Detect）一下接收设备，一切正常的话，我们即可在 HDMI 显示器上看到显示画面。



图 4-1 带椒盐噪声的原始画面



图 4-2 中值滤波和锐化之后的结果画面

	标题	文档编号	版本	页
	Lab11: 图像处理算法模块实验 3	XD-LAB-IMG-011	1.2	36 of 36
	作者	修改日期	公开	
	Joseph Xu	2019/2/14		